

01 TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

MINI EPL153
 -Capacidad 1.5T
 -Ancho horq. 560/685mm
 -Largo horq. 1000/1150mm
 -24V/20Ah
 -Velocidad 4.5km/h
 -Controlador DC



LIST

MINI EPT12-EZ
 -Capacidad 1.2T
 -Ancho horq. 560/685mm
 -Largo horq. 1000/1150mm
 -24V/20Ah
 -Velocidad 4.5km/h
 -Controlador DC



LIST

MINI EPL154
 -Capacidad 1.5T
 -Ancho horq. 540/685mm
 -Largo horq. 1000/1150mm
 -24V/30Ah
 -Velocidad 5.0km/h
 -Controlador DC



LIST

MINI EPL151
 -Capacidad 1.5T
 -Ancho horq. 540/685mm
 -Largo horq. 1000/1150mm
 -24V/40Ah
 -Velocidad 4.5km/h
 -Controlador DC



LIST

MINI EPL185
 -Capacidad 1.8T
 -Ancho horq. 540/685mm
 -Largo horq. 1000/1150mm
 -48V/20Ah
 -Velocidad 5.5km/h
 -Controlador DC



LIST

MAX WPL201
 -Capacidad 2.0T
 -Ancho horq. 540/685mm
 -Largo horq. 1000/1170mm
 -48V/30Ah
 -Velocidad 5.5km/h
 -Controlador DC



LIST

MAX RPL201(H)
 -Capacidad 2.0T
 -Ancho horq. 540/600/685mm
 -Largo horq. 1000/1150/1220mm
 -24V/210Ah
 -Velocidad 6.0/12 km/h
 -Controlador AC



LIST

MINI EPT18-EHJ
 -Capacidad 1.8T
 -Ancho horq. 560/685mm
 -Largo Horq. 1000/1150mm
 -24V/30Ah
 -Velocidad 4.0km/h
 -Controlador DC



MAX EPT20-20WA EPT25-WA
 -Capacidad 2.0/2.5T
 -Ancho horq. 540/600/685mm
 -Largo horq. 1000/1150/1220mm
 -24V/210Ah/240Ah
 -Velocidad 5.5km/h
 -Controlador AC



MAX EPT20-20WAI
 -Capacidad 2.0T
 -Ancho horq. 560mm
 -Largo horq. 1000/1150mm
 -24V/150Ah
 -Velocidad 5.5km/h
 -Controlador AC



MAX EPT20-20RA(S) EPT20-RASH EPT25-RAS EPT30-RAS
 -Capacidad 2.0/2.5/3.0T
 -Ancho horq. 540/600/685mm
 -Largo horq. 1000/1150/1220mm
 -24V/210Ah
 -Velocidad 6.0/12km/h
 -Controlador AC



MAX EPT20-RASS
 -Capacidad 2.0T
 -Ancho horq. 540/600/685mm
 -Largo horq. 1000/1150mm
 -24V/280Ah
 -Velocidad 12km/h
 -Controlador AC



LIST

02 APILADORES ELÉCTRICOS

MINI ES10-10MM ES12-12MM
 -Capacidad 1.0/1.2T
 -Altura elev. 1605mm
 -Altura máx. elev. 1955mm
 -24V/85Ah
 -Controlador DC



MINI ES12-12MMi
 -Capacidad 1.2T
 -Altura elev. 1605mm
 -Altura máx. elev. 1955mm
 -24V/85Ah
 -Controlador DC



MINI ES10-10ES ES12-12ES
 -Capacidad 1.0/1.2T
 -Altura elev. 3015mm
 -Altura máx. elev. 3315/3615mm
 -24V/105Ah
 -Controlador DC



LIST

MINI ES10-22MM ES12-25MM ES10-22DM ES12-25DM
 -Capacidad 1.0/1.2T
 -Altura elev. 1570/2970mm
 -Altura máx. elev. 1920/1970/3270/3570mm
 -24V/85Ah/105Ah
 -Controlador DC



MINI ES15-15ES
 -Capacidad 1.5T
 -Altura elev. 3315mm
 -Altura máx. elev. 3315mm
 -24V/125Ah
 -Controlador AC



MAX ES12-12WA ES14-14WA ES16-16WA
 -Capacidad 1.2/1.4/1.6T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura máx. elev. 4800mm
 -24V/210Ah/210Ah/230Ah
 -Controlador AC



LIST

MAX ES12-12WAI
 -Capacidad 1.2T
 -Altura elev. 3010mm
 -Altura máx. elev. 3610mm
 -24V/210Ah
 -Controlador AC



MAX ES20-WA
 -Capacidad 2.0T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura máx. elev. 4800mm
 -24V/280Ah
 -Controlador AC



MAX ES12-25WA
 -Capacidad 1.2T
 -Altura elev. 3270mm
 -Altura máx. elev. 5000mm
 -24V/210Ah
 -Controlador AC



MAX ES14-30WA ES18-40WA
 -Capacidad 1.4/1.8T
 -Altura elev. 3200mm
 -Altura máx. elev. 5000mm
 -24V/210Ah/280Ah
 -Controlador AC



MAX ES08-WAI
 -Capacidad 0.8T en horquillas
 -Capacidad total 2.0T
 -Altura elev. 1575mm
 -Altura máx. elev. 1575mm
 -24V/224Ah
 -Controlador AC



MAX ES16-RS
 -Capacidad 1.6T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura máx. elev. 5500mm
 -24V/210Ah
 -Controlador AC



LIST

MAX ES16-RSi
 -Capacity 1.6T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura máx. elev. 5000mm
 -24V/280Ah
 -Controlador AC



LIST

03 TRACTORES & RECOGEPEDIDOS

MAX JX0
 -Capacidad 90/110/136KG
 -Altura elev. 3000mm
 -24V/120Ah(opcional Li-ion)
 -Controlador DC



LIST

MAX JX1
 -Capacidad 0.5T
 -Altura elev. 2200mm
 -Altura elev. máx. 4880mm
 -24V/224Ah/280Ah
 -Velocidad 5.5km/h
 -Controlador AC



MINI QDD10
 -Capacidad 1.0T
 -Velocidad 5.0km/h
 -24V/50Ah
 -Controlador DC



MINI QDD10/15L
 -Capacidad 1.0/1.5T
 -Velocidad 5.0km/h
 -24V/20Ah
 -Controlador DC



LIST

MAX EPT20-30TW
 -Capacidad 3.0T
 -Velocidad 5.5km/h
 -24V/210Ah
 -Controlador AC



MINI QDD10/15T
 -Capacidad 1.0/1.5T
 -Velocidad 5.0km/h
 -24V/20Ah
 -Controlador DC



LIST

MAX EPT20-RAP
 -Capacidad 2.0T
 -Ancho horq. 540/600/685mm
 -Largo horq. 1150/2400mm
 -24V/360Ah
 -Velocidad 12km/h
 -Controlador AC



MAX QDD30T/30TS
 -Capacidad 3.0T
 -Velocidad 15.0km/h
 -48V/240Ah
 -Controlador AC



MAX QDD30S/QDD45S
 -Capacidad 3.0/4.5T
 -Velocidad 7.0km/h/5.0km/h
 -24V/210Ah/280Ah
 -Controlador AC



MAX QDD60TSC
 -Capacidad 6.0T
 -Velocidad 17.0km/h
 -48V/275Ah
 -Controlador AC



04 CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS TRICICLO

MAX CPD15LE
 -Capacidad 1.5T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura elev. máx. 4500mm
 -48V/160Ah
 -Tracción AC/Elevación DC
 -Motor tracción: Simple




MAX-8 CPD16/18/20TV
 -Capacidad 1.6/1.8/2.0T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura elev. máx. 6000mm
 -48V/360Ah
 -Controlador AC
 -Motor tracción: Doble





MAX CPD20L2
 -Capacidad 2.0T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura máx. elev. 5500mm
 -48V/360Ah
 -Controlador AC
 -Motor tracción: Doble




05 CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS CUATRO RUEDAS

MAX EFL181
 -Capacidad 1.8T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura elev. máx. 4800mm
 -48V/150Ah
 -Tracción AC/Elevación DC
 -Motor tracción: Simple




MAX CPD15/20/30/35L1
 -Capacidad 1.5/2.0/3.0/3.5T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura máx. elev. 5000/6000mm
 -48V/360Ah 80V/540Ah
 -Tracción AC/ Elev. DC/ Controlador AC
 -Motor tracción: Simple




MAX CPD20L1-S
 -Capacidad 2.0T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura máx. elev. 6000mm
 -48V/360Ah
 -Controlador AC
 -Motor tracción: Simple




MAX CPD25L2
 -Capacidad 2.5T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura máx. elev. 6000mm
 -48V/360Ah 80V/270/540Ah
 -Controlador AC
 -Motor tracción Doble




MAX-8 CPD18/20FVD8
 -Capacidad 1.8/2.0T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura elev. máx. 6000mm
 -48V/360Ah
 -Controlador AC
 -Motor tracción Doble




MAX-8 CPD25/30/35FVD8
 -Capacidad 2.5/3.0/3.5T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura elev. máx. 6000mm
 -48V/360Ah 80V/540Ah
 -Controlador AC
 -Motor tracción Doble




MAX-8 CPD45/50F8
 -Capacidad 4.5/5.0T
 -Altura elev. 3000mm
 -Altura elev. máx. 6000mm
 -80V/540Ah
 -Controlador AC
 -Motor tracción Doble




info@ep-equipment.es

EP EQUIPMENT

LIST - Lithium Integrated Smart Trucks



Ventajas de la tecnología Li-Ion de EP



Microcargas o biberonaje



Carga rápida



Larga vida útil



Sistema protegido

¡Aquí está la diferencia!

EP-Equipment no solo fabrica máquinas de calidad que simplemente funcionan sino que también fabrica la batería de Litio Hierro-fosfato, el auténtico corazón de cada una.

Alto rendimiento, Cargas de oportunidad y rápidas, sin mantenimiento y una vida útil especialmente larga.

Encuentre su nueva máquina hoy, y disfrute de todos los beneficios del Litio.



tomi maquinaria



Let's grow together

Avenida Uno, parcela 8/1 y 8/3 - Nave 5 - Polígono Industrial Base 2000 - 30564 Lorquí - Murcia
 Teléfono 968 676 020 - E-mail info@tomimaquinaria.com



tomi maquinaria

2020 EP SPAIN PRODUCTS OVERVIEW

LIST Lithium Integrated Smart Trucks



"Our strength comes from the passion to design products that simple work"

"Nuestra fuerza viene de la pasión de diseñar productos que, simplemente, funcionan"



Let's grow together



info@ep-equipment.es